

Panou de Alarmă de Incendiu Analogic adresabil



- Extensibil de la 1 la 8 controlere de buclă, toate într-o singură cutie
- Până la 2000 de dispozitive pe sistem
- Suport pentru aplicații mobile și cloud

iRIS8 B este un panou de alarmă de incendiu adresabil care suportă până la 8 plăci de buclă și până la 2000 de dispozitive. Panoul se potrivește cu toate cele 8 plăci de buclă într-o singură cutie. iRIS8 B poate fi integrat într-o rețea de panouri (până la 64) prin rețeaua LAN încorporată sau prin RS485. Panoul este compatibil cu aplicația Cloud și mobilă pentru acces de la distanță.

iRIS8 B suportă de asemenea protocolul Modbus, care permite conectarea panoului la orice software BMS standard. Programarea intrărilor/ieșirilor logice poate fi utilizată pentru diverse aplicații - activarea ieșirilor fizice (releu), generarea de evenimente în sistem, declanșarea evenimentelor de rețea, luarea de măsuri etc...

CaracteristiciSpecificații Tehnice

- Extensibil de la 1 la 8 controlere de buclă, toate într-o singură cutie
- 2000 de dispozitive pe sistem
- Jurnal de 10 000 de evenimente
- Ecran TFT de 7" (color)
- Panou de conectivitate - server Cloud – aplicație mobilă pentru acces de la distanță pentru control, întreținere și programare
- Modul de rețea LAN încorporat
- Până la 64 de panouri în rețea prin rețeaua LAN sau RS485
- Protocol ModBUS TCP/IP
- Suport pentru seria wireless Natron
- Conexiune serială la sistemele de evacuare vocală Spika
- 2 ieșiri de sonerie, 1A fiecare
- 200 de indicatori LED pentru zone
- Opțiuni de programare a intrărilor/ieșirilor logice
- Procesor redundant de rezervă pentru cel principal
- Intrări pentru semnalele panoului de stingere a incendiilor

Alimentare principală 110÷230VAC, 50÷60 Hz, 2x200W

Alimentare de rezervă - baterii cu plumb 12V/18Ah

Rezistența nominală a bateriei interne <0,3 Ohm

Temperatura de stocare -10°C până la +60°C

Temperatura de funcționare -5°C până la +50°C

Praf și umiditate
protecție IP 30

Umiditate Relativă până la 95% (fără condensare)

Dimensiuni 660/430/120mm

Greutate 15kg (fără baterie)

Ultima actualizare: 08/2024