

SensoIRIS MCP150 PB

EN 54 – 11/17

Buton de alarmă de incendiu adresabil analogic



- Culoare albastră
- Punct de apel tip B (metodă de operare conform EN 54-11)
- Indicație LED roșu „Alarmă de incendiu”

Bunton incendiu manual adresabil analogic SensoIRIS MCP150PB este conceput pentru aplicarea în sisteme de alarmă de incendiu adresabile analogic, care suportă protocolul de comunicație TTE. Bunton incendiu are un modul izolator încorporat care, atunci când este utilizat, permite funcționarea continuă a buclei în caz de scurtcircuit și fără a fi nevoie de utilizarea unor module izolatoare suplimentare. Bunton incendiu este alimentat de la panoul de incendiu și poate fi controlat prin protocolul de comunicație.

CaracteristiciSpecificații tehnice

- Material ABS (plastic)
- Culoare albastră
- Punct de apel tip B (metodă de operare conform EN 54-11)
- Indicație LED roșu „Alarmă de incendiu”
- Element de lucru (2 părți):
 - Element fragil (un sticlă de spargere) - neresetabil
 - Element de operare (un buton) – resetabil

Interval de tensiune de funcționare 15 - 32VDC

Consum fără comunicație (max) 125μA@27VDC

Consum cu comunicație 160μA@27VDC

Consum în modul de incendiu 3mA

Grosimea firului pentru borne 0.5 - 2.5mm

Rezistența la umiditate relativă (93 ± 3)% @ 40°C

Temperatura de funcționare -35°C până la +60°C

Dimensiuni 125x125x36mm

Greutate (inclusiv baza) ~257g

Ultima actualizare: 02/2025