

Detector liniar optic de fum convențional



- Distanță de detecție: de la **5 la 60 metri**
- Reglaj sensibilitate: prin intermediul DIP-switch-urilor
- Indicator laser: pentru ajustare fină manuală și aliniere în timpul instalării

SensoMAG BM60 este un detector liniar optic de fum convențional, cu reflexie, compatibil cu centralele de incendiu convenționale din seria MAG, precum și cu sisteme convenționale ale altor producători. Detectorul este alimentat de la o sursă externă de tensiune (24 VDC).

SensoMAG BM60 este livrat cu un singur reflector, care permite o distanță maximă de detecție de până la **60 m**. **BM60** dispune de funcție de **auto calibrare** a părții de detecție, iar pentru facilitarea instalării este prevăzut cu un **indicator laser**, utilizat pentru alinierea corectă a detectorului în timpul procesului de montaj.

Sensibilitatea detectorului **SensoMAG BM60** poate fi ajustată prin intermediul comutatoarelor DIP (DIP-switch), amplasate pe placa electronică principală.

Caracteristici

- Necesită sursă externă de alimentare
- Distanță de detecție: până la 60 metri
- Lățime zonă de acoperire: 15 metri (7,5 m pe fiecare parte)
- Mod de auto calibrare
- Ajustare cu indicator laser
- Reglaj sensibilitate: prin DIP-switch-uri
- Algoritm de autocompensare
- Carcasă cu grad de protecție IP65

Specificații tehnice

Tensiune de alimentare externă	24V DC +/- 10%
Consum nominal	<5.5mA
Consum în stare de alarmă, cu RI activat	<14mA
Distanță de funcționare	5-60 metri
Zonă de acoperire (lățime)	15 metri
Temperatură de funcționare	-20°C până la +60°C
Grad de protecție	IP65
Dimensiuni	187/120/73mm