

Centrală analog-adresabilă de alarmare la incendiu



- Suport Teletek Cloud
- LAN integrat
- Suport pentru seria wireless Natron

Simpo X este o centrală adresabilă de alarmare la incendiu cu o placă de buclă integrată și opțiunea de a adăuga o a doua. Fiecare placă de buclă suportă până la 250 de dispozitive adresabile, în total 500. Centrala Simpo X oferă indicarea stării pe ecranul LCD și indicație LED pentru 16 zone, cu suport pentru până la 48 de zone logice în sistem.

Centrala are placă de rețea LAN integrată pentru conectarea centralelor în rețea și/sau conectarea la Teletek Cloud, pentru gestionare și control de la distanță prin WEB și aplicația mobilă TeletekPRO. Simpo X suportă, de asemenea, conectarea cu seria de dispozitive wireless Natron de la Teletek.

Caracteristici

- Placă de buclă integrată, cu opțiunea de a adăuga a 2-a
- 500 de dispozitive în total (250 pe buclă)
- 48 de zone
- Compatibilă cu seria wireless Natron
- 4 ieșiri releu programabile
- 3 intrări specializate supravegheate
- 3 ieșiri supravegheate
- 2 ieșiri pentru sirene – 500mA fiecare
- Placă de rețea LAN integrată
- Suport pentru rețea RS485
- Până la 64 de centrale în rețea (LAN sau RS485)
- Suport Teletek Cloud
- Protocol Modbus pentru conectarea la software BMS
- Detectarea scurtcircuitului și a întreruperii buclei
- Jurnal de memorie pentru 10000 de evenimente

Specificații tehnice

Tensiune de alimentare de la rețea	90 - 264 VAC
Alimentare de rezervă	1x12V/18Ah
Rezistența internă a acumulatorului	<0.3Ω
Dimensiuni max. acumulator	167x181x76mm
Sarcina maximă a unei bucle	500 mA DC
Afișaj	LCD
Temperatură de funcționare	-5°C până la +40°C
Temperatură de depozitare	-10°C până la +60°C
Dimensiuni cutie	306x412x81mm
Material	Metal
Greutate (fără acumulator)	~ 4.2 kg

Ultima actualizare: 05/2025